

Primer for floor marking

ENG - Application

Primer for porous, absorbent, not well-solidified substrates (concrete, asphalt, wood, brick, etc.), as well as for plastics and metals, to achieve surfaces that are easy to bond.
Only use the primer in outside areas. The surface to be marked must be dry and free of dirt and grease. Use protective clothes while using the primer. Application temperature must not fall below 10°C. Shake can vigorously before use. Apply primer generously to porous substrates (brush or spray), a thin application is sufficient for smooth surfaces. Then allow to evaporate for approx. 20-25 minutes before applying floor marking. Clean application equipment with white spirit or similar. Close can immediately after use. Once opened the can must be used within 2-3 days.

FR - Application

Primaire pour les supports poreux, absorbants et peu solidifiés (béton, asphalte, bois, brique, etc.) ainsi que pour les plastiques et les métaux afin d'obtenir des surfaces faciles à coller.
N'utiliser l'apprêt qu'à l'extérieur. La surface à marquer doit être sèche et exempte de saletés et de graisses.
Utilisez des vêtements de protection lors de l'utilisation du primaire.
La température d'application ne doit pas descendre en dessous de 10°C.
Agiter vigoureusement la bombe avant utilisation.
Appliquer généreusement le primaire sur les supports poreux

(au pinceau ou au pistolet), une application fine suffit pour les surfaces lisses.
Laisser ensuite évaporer pendant environ 20 à 25 minutes avant d'appliquer le revêtement de sol.
Nettoyer le matériel d'application avec du white spirit ou un produit similaire. Fermer le bidon immédiatement après utilisation. Une fois ouvert, le bidon doit être utilisé dans les 2 à 3 jours.

DE - Anwendung

Grundierung für poröse, saugfähige, nicht gut verfestigte Untergründe (Beton, Asphalt, Holz, Ziegel usw.) sowie für Kunststoffe und Metalle zur Erzielung leicht zu verklebender Oberflächen.
Verwenden Sie den Primer nur im Außenbereich. Die zu markierende Fläche muss trocken, schmutz- und fettfrei sein.
Tragen Sie bei der Verwendung der Grundierung Schutzkleidung.
Die Verarbeitungstemperatur darf nicht unter 10°C fallen.
Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Grundierung großzügig auf poröse Untergründe auftragen (Pinsel oder Spray), bei glatten Oberflächen genügt ein dünner Auftrag.
Anschließend ca. 20-25 Minuten abdampfen lassen, bevor die Bodenmarkierung aufgetragen wird.
Verarbeitungsgeräte mit Waschbenzin o.ä. reinigen.
Dose sofort nach Gebrauch verschließen.
Angebrochene Dosen müssen innerhalb von 2-3 Tagen verbraucht werden.

ES - Aplicación

Imprimación para soportes porosos, absorbentes, no bien solidificados (hormigón, asfalto, madera, ladrillo, etc.) así como para plásticos y metales para conseguir superficies de fácil adherencia.
Utilice la imprimación únicamente en zonas exteriores. La superficie a marcar debe estar seca y libre de suciedad y grasa.
Utilice ropa protectora cuando utilice la imprimación. La temperatura de aplicación no debe ser inferior a 10°C.
Agitar energícamente el bote antes de usar. Aplicar la imprimación generosamente sobre soportes porosos (brocha o pulverizador), una aplicación fina es suficiente para superficies lisas.
A continuación, dejar evaporar durante unos 20-25 minutos antes de aplicar el marcado del suelo.
Limpiar el equipo de aplicación con white spirit o similar. Cerrar el bote inmediatamente después de su uso. Una vez abierto, el bote debe utilizarse en 2-3 días.



djois

djois.com, info@djois.com, +33 (0)3 88 66 84 18
Tarifold SAS, 1 Rue de l'industrie, 67118 Geispolsheim, FRANCE

ENG - Hazard warnings & precautionary statements

Contains: **Ethyl acetate**
H225 Highly flammable liquid and vapour.
H319 Causes serious eye irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. Do not smoke.
P241 Use explosion-proof [electrical/ventilation/lighting] equipment.
P303+P361+P353 IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Wash skin with water [or shower].
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove any contact lenses if possible. Continue rinsing.
P405 Keep locked up.
P501 Dispose of contents / container in accordance with local / regional / national / international regulations.

FR - Avertissements et conseils de prudence Hasard

Contient : Acétate d'éthyle
H225 Liquide et vapeur hautement inflammables.
H319 Provoque une grave irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
P210 Conserver à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Ne pas fumer.
P241 Utiliser un équipement [électrique/ventilation/éclairage] antidéflagrant.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver la peau à l'eau [ou prendre une douche].
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer si possible les lentilles de contact. Continuer à rincer.
P405 Conserver sous clé.
P501 Éliminer le contenu / le récipient conformément aux réglementations locales / régionales / nationales / internationales.

DE - Warnhinweise und Sicherheitshinweise

Enthält: **Ethylacetat**
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P241 Explosionssgeschützte [elektrische/belüftete/beleuchtete] Ausrüstung verwenden.
P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Mehrere Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Wenn möglich, Kontaktlinsen entfernen. Weiter ausspülen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.

ES - Advertencias y consejos de prudencia

Contiene: **Acetato de etilo**
H225 Líquido y vapores fácilmente inflamables.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
P210 Conservar alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de otras fuentes de ignición. No fumar.
P241 Utilizar equipos [eléctricos/de ventilación/de iluminación] antideflagrantes.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitarse inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua [o ducharse].
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si es posible, retirar las lentes de contacto. Continuar enjuagando.
P405 Conservar bajo llave.
P501 Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo con la reglamentación local / regional / nacional / internacional.



ETHYL ACETATE
UFI: 7WV0-20S1-A003-PYFA

DANGER



Made in the Netherlands

Article no.: 197659 - Contents: 1000 ml

202412-TAR-197689